JSP 自动发送邮件

需要使用到外部引用包 javamail 可以到这个网址上下载，我使用的是 1.4.4
http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-138643.html
它会给出很多 jar 包，但是只需要引用 mail.jar 就可以了，这个貌似是集合了所有的包，其他的几个是分开的，你使用到其中哪一个包中得功能了，可以单独引用其他的。
由于这里是自动发送邮件，所以只写发送的部分，自动接收和读出信息可放到私下里交流，如果谁有兴趣，可以跟我联系。
其实 javamail 已经集成了所有的功能，我们要用到的就只是往里边输入信息就可以了，我下边用一个包装好的方法介绍一下，另外说一下，这个方法是可以重用的，直接复制到程序里就完全 OK 的。

```
public  boolean  sendMail(String mf,String mt,String
ms,String mc,String m_server,String m_user,String m_pswd)
{
    //mf:发送方;mt:接收方；ms:邮件标题，mc:邮件内

    容,m_server:MAIL服务器,m_user:用户名,m_pswd,密码;

    try
    {

       //也可以使用Properties props=System. getProperties();

       Properties props=new Properties();

       //存储发送邮件服务器信息

       props.put( "mail.smtp.host",m_server);

       //表示通过验证

       props.put( "mail.smtp.auth","true");

       //新建一个邮件会话

       Session newSession=Session.getInstance(props);

       //新建一个消息对象

       MimeMessage message=new MimeMessage(newSession);

       //下边是设置邮件基本信息

       //设置发件人

       InternetAddress from=new InternetAddress(mf);
       message.setFrom(from);
```

```
        //设置收件人
        InternetAddress sto=new InternetAddress(mt);
        //设置他们的接收类型为To

    message.setRecipient(Message.RecipientType.TO,sto);
        //设置发送副本

    message.setRecipient(Message.RecipientType.CC,sto);
        //设置密件发送副本

    message.setRecipient(Message.RecipientType.BCC,sto);
        //设置邮件的标题
        message.setSubject(ms);
        //设置邮件发送的时间
        message.setSentDate(new Date());
        //新建一个存放信件内容的BodyPart
        BodyPart mdp=new MimeBodyPart();
        //给BodyPart对象设置内容和格式/编码方式防止邮件出现乱码
        mdp.setContent(mc,"text/html;charset=gb2312");
        //新建一个Multipart存放BodyPart,可以存放多个
        Multipart mm = new MimeMultipart();
        //把BodyPart加入到Multipart中，可以添加多个
        mm.addBodyPart(mdp);
        //把Multipart作为消息的内容
        message.setContent(mm);
        //保存邮件信息
        message.saveChanges();
        //以smtp的方式登录邮箱
        Transport
transport=newSession.getTransport("smtp");
        //设置发送邮件的网管，发信的账户和密码
```

```
            transport.connect(m_server,m_user,m_pswd);
            //发送信息

      transport.sendMessage(message,message.getAllRecipients
());
            transport.close();
            return true;
         }
         catch(MessagingException e)
         {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.toString());
            return false;
         }
}
```

以上是一个封装好的方法，如果使用的时候可以直接拷贝转移，然后在主类引用这个方法即可，注意添加必要的参数，我可以加上一个例子

```
sendMail( "xxxx@xmu.edu.cn",”****”,"hello","I'm
hushichang,this is a automatic message! ^_^",
"smtp.xmu.edu.cn","xxxx","xxxx");
```

其中xxxx可以修改为自己发信的账户，以及用户名和密码，****是要接受的账户

Author:By Hsc